

wPDFReport:Text

```
Text( nLeft, nTop, cText, cStyle, nSize, cClrText, cAlign, nMax ) -> hItem
```

Con este método añadimos una cadena de texto al objeto oBody del documento.

Podemos utilizar el mismo método para el resto de Objetos que forman el documento.

oHeader:Text, oFooter:Text y en las Bandas que añadamos

Parámetros

| Parámetro | Descripción | Versión |
|-----------|--|---------|
| nLeft | Coordenada X desde el borde izquierdo del documento (en mm). | 0.4 |
| nTop | Coordenada Y desde el borde superior del documento (en mm). | 0.4 |
| cText | Cadena de texto a añadir. | 0.4 |
| cStyle | Estilo de la Fuente, puede ser "normal", "bold" o "italic" | 0.4 |
| nSize | Tamaño de la Fuente. | 0.4 |
| cClrText | Color de la Fuente | 0.4 |
| cAlign | Alineación de la cadena con la coordenada XY definida. | 0.4 |
| nMax | mm máximos que puede ocupar el texto, lo que exceda no se añadirá al documento | 0.4 |

La salida es un Hash con la estructura que utiliza wPDFReport para insertarlo en el documento, no es necesario guardarlo ya que al crearlo ya se guarda en la pila de elementos del documento.

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/pdfreport/text?rev=1618946856>

Last update: **20/04/2021 19:27**

