23/11/2025 02:59 1/1 wPDFReport:Text

wPDFReport:Text

Text(nLeft, nTop, cText, cStyle, nSize, cClrText, cAlign, nMax) -> hItem

Con este método añadimos una cadena de texto al objeto oBody del documento.

Podemos utilizar el mismo método para el resto de Objetos que forman el documento.

oHeader:Text, oFooter:Text y en las Bandas que añadamos

Parametros

Parámetro	Descripción	Versión
nLeft	Coordenada X desde el borde izquierdo del documento (en mm).	0.4
nTop	Coordenada Y desde el borde superior del documento (en mm).	0.4
cText	Cadena de texto a añadir, podemos asignar varias líneas de texto pasándolas como una array o separándolas por CRLF	0.4
cStyle	Estilo de la Fuente, puede ser "normal", "bold" o "italic"	0.4
nSize	Tamaño de la Fuente.	0.4
cClrText	Color de la Fuente	0.4
cAlign	Alineación de la cadena con la coordenada XY definida.	0.4
nMax	mm máximos que puede ocupar el texto, lo que exceda no se añadirá al documento	0.4

La salida es un Hash con la estructura que utiliza wPDFReport para insertarlo en el documento, no es necesario guardarlo ya que al crearlo ya se guarda en la pila de elementos del documento.

From:

https://nefele.dev/wiki/ - Nefele Project

Permanent link:

https://nefele.dev/wiki/pdfreport/text?rev=1618947613

Last update: 20/04/2021 19:40

