19/05/2024 11:38 1/2 aParams

aParams

Esta propiedad la tienen todos los controles que puedan ejecutar una llamada tanto a nuestro CGI como a cualquier otro webservice.

Su utilidad es poder añadir a la llamada que se realice información extra para que la reciba el webservice llamado, la información se enviara siempre por POST por pares de Variable y Dato.

aParam es un array de pares, ({"variable1", "dato1"}, {"variable2", "dato2"}) como pueden ver siempre son cadenas, en caso de que algún dato no sea cadena, Néfele lo convertirá a cadena antes de montar el HTML final.

Tenemos la posibilidad de hacer que entre los datos a devolver nos venga la propiedad de algún control en el momento del envío, para eso como dato pasaremos # y el cld del control ({"variable1","#nombre:value"}), si obviamos la propiedad (:value), por defecto nos retorna :value, dependiendo del control es posible que necesitemos que nos retorne otra propiedad, como por ejemplo un wCheckBox, en este caso lo lógico seria pedir la propiedad :checked.

También podemos hacer que nos devuelva el resultado de una función o variable JS que lógicamente deberá existir en la página o ser genérica de JS. Para ello utilizaremos @ y el nombre de la función o variable (ej. {"esmovil","@IsMovil"}).

Hay que tener en cuenta que nuestro CGI al recuperar esta información siempre nos retorna cadenas.

Para recuperar estos parámetros utilizaremos oCGI:GetCGIValue(cParametro, cDefault), con lo que nos devolverá el valor del parámetro indicado (cParametro) y en caso de no existir nos devolverá cDefault.

Peculiaridades a tener en cuenta

En el control wForm los aParams se envían al hacer el submit, y estos se añadirán a los valores de los controles input (wEdit, wDatePicker, wTimePicker, etc..) que tengamos dentro del wForm, por lo que no es necesario incluirlos en aParams.

En los controles que a su vez contienen controles con evento, por ejemplo los wListView y sus wItemListView, podemos definir aParams genéricos que se enviarán en todas las llamadas y aParams específicos para cada ítem que se añadirán a los genéricos en el momento de la llamada. Para facilitar el trabajo estos ítem ya enviarán datos que nos pueden ser útiles en nuestro CGI como es el cId del control que realizó la llamada, el evento y el nRowld, si lo tiene, y que no debemos confundir con el cId

El nRowld es el id del registro en la BBDD (o el id que le pasáramos en el momento de crear el control) y el cld es el identificador de cada control dentro de la página.

Last update: 21/07/2020 10:50

From:

https://nefele.dev/wiki/ - Nefele Project

Permanent link:

https://nefele.dev/wiki/propiedades/aparams?rev=1576581617

Last update: 21/07/2020 10:50



https://nefele.dev/wiki/ Printed on 19/05/2024 11:38