Utilizando el Debugger

Como Néfele lo hemos creados entre desarrolladores de software de gestión con Xailer, estamos acostumbrados a utilizar el Debugger de Xailer, en Néfele no tiene sentido ya que no puedes ejecutar tu aplicación dentro del IDE, pero teniamos claro que queríamos algo similar o mejor.

Lo primero es que utilizamos el propio IDE para habilitar y deshabilitar el Debugger en nuestras aplicaciones.




Esto nos permite que nuestra aplicación sepa si esta en modo debugger solo consultado a la función de Xailer **IsDebug()**.

Una vez habilitado, si se produce un error en nuestra aplicación nos mostrara el error en el navegador que realizo la consulta.


```
← → C ① No es seguro | 2pcservice.pgafan.net:10210/nefele_test
Error en /nefele test
El siguiente error ha ocurrido: Argument error
\diamond
BASE 1072
Arguments: [1] = Tipo: N Valor: 25 [2] = Tipo: C Valor: center
Error code: 0
Llamado desde WBUTTON:CREATE(101)
Llamado desde PRUEBASPEDRO(143)
Llamado desde (b)TCGI(63)
Llamado desde TCGI:PRUEBASPEDRO(0)
Llamado desde OBJSENDMSG(0)
Llamado desde TCGI:RUN(808)
Llamado desde CGI INIT(44)
Llamado desde MAIN(15)
Por favor, anote lo que estaba haciendo cuando este problema ocurrio, para poder identificarlo y corregirlo, gracias.
```

También podremos enviar mensajes a la consola del navegador.

Al llegar a ese punto de la ejecución en el Navegador nos aparecerá...



De esta manera tambien se nos comunicara Néfele con algunos errores que aunque no producen la rotura de la pagina si es conveniente resolverlos, por ejemplo cuando por error le pongamos el mismo **cld** a dos controles.



From:

https://nefele.dev/wiki/ - Nefele Project

Permanent link:

https://nefele.dev/wiki/tecnicas/debugger?rev=1577912207

Last update: 21/07/2020 10:50



https://nefele.dev/wiki/ Printed on 18/12/2025 22:33